

# Elo-Line 4602W



## Впечатляющие характеристики в ультратонком корпусе

- большая диагональ
- антивандальный экран
- тонкий корпус
- высокопроизводительное решение

### Области применения:

- Аэропорты, Ж/Д вокзалы;
- Выставочные комплексы, музеи;
- Административные учреждения;
- Электронные очереди;
- Гостиничные, санаторные комплексы;
- Торговые дома, супермаркеты.

## Преимущественные характеристики

■ Самая **тонкая** модель из всего продуктового ряда интерактивных сенсорных мониторов.

■ Угол обзора **178°** как по вертикальной, так и по горизонтальной оси.

■ Монитор может использоваться не только в «**портретном**» и «**альбомном**» режиме.

■ Способен работать **24** часа в сутки **7** дней в неделю.

■ Настройки монитора производятся непосредственно с экрана.

■ Монитор имеет подсветку LED, что позволяет значительно сократить расход электроэнергии.

■ Система **Multi Touch** (до 10 касаний одновременно).

■ **Закаленное антивандальное стекло** сенсорного экрана гарантирует долгий срок службы даже в режиме публичного использования.

■ Легкость и простота подключения дополнительного оборудования.

■ Гарантия производителя **3 года**.

## Технические характеристики

<b>Модель</b>	Elo-Line 4602W
<b>Материал корпуса</b>	металл, пластик
<b>Размер экрана, "</b>	46"
<b>Аудиосистема</b>	4 x 5W
<b>Рекомендуемое разрешение</b>	1920 x 1080
<b>Сенсорный экран</b>	Projected Capacitive (проеекционно-емкостной)
<b>Яркость, Кд/м<sup>2</sup></b>	430 нит
<b>Конфигурация системного блока #1</b>	Intel Core i5 (3.7 GHz), HD4600 graphics, 4 GB RAM, 320 GB Hard Drive, Ethernet 10/100/1000 Mbps LAN/MS Win10
<b>Количество касаний</b>	Несколько одновременных касаний (multitouch)

### Размеры

Размеры (Ш x В x Г), мм	1082 x 51 x 637
-------------------------	-----------------

### Вес

Вес, кг	27 кг
---------	-------

### Условия окружающей среды

Температурный режим, °C	эксплуатации от 0° до 40°, хранения от -20° до 60°
-------------------------	--

Влажность, % без конденсации	эксплуатации 20% - 80%, хранения 10% - 95%
------------------------------	--