

15" СЕНСОРНЫЙ ШИРОКОФОРМАТНЫЙ МОНИТОР ET1502L M-СЕРИИ



Сенсорный интерфейс	USB
Количество касаний	Multi touch (мультикас)
Модель	1502L
Дисплей	15,6" активная матрица TFT LCD с LED-подсветкой
Соотношение сторон	16:9
Рабочая область экрана (Ш x В), мм	218 x 136,6 мм
Размер экрана, "	15"
Разрешение	1920 x 1080
Поддерживаемое разрешение	640x480 @ 60Hz; 720x576 @ 50Hz; 800x600 @ 56-60Hz; 1024x768 @ 60Hz; 1280x720 @ 50-60Hz; 1280 x 800 @ 60-60RB Hz; 1280x960 @ 60Hz; 1280x1024 @ 60Hz; 1360 x 768 @ 60Hz; 1366x768 @ 60Hz, 60Hz RB; 1440x900 @ 60Hz, 60Hz RB; 1680x1050 @ 60Hz, 60Hz RB; 1920x1080 @ 50, 60Hz
Количество цветов, млн	262000
Яркость, Кд/м²	LCD Panel: 300 nits; with IntelliTouch Pro PCAP: 270 nits
Время отклика, мс	35
Угол обзора, °	Горизонтальный - 160°; Вертикальный - 160 ° total
Контрастность	700:1
Экранное меню управления (OSD)	Accessible through switches along the bottom: Controls: Menu, Up, Down, Select Settings: Brightness, Contrast, Clock, Phase, H-position, V-position, Auto-Adjust, Aspect Ratio, Sharpness, Color Temperature, OSD Timeout, OSD Language, Volume, Mute, Recall
Колонки	Встроенные динамики 2 x 2 Вт
Гарантия, лет	3
Производитель	Elo Touch Solutions

Видео	
Входной видеосигнал	60Н
Входной видеоформат	Mini-VGA (Mini-VGA to VGA DE-15 Male connector cable included) HDMI (HDMI cable included)
Питание	
Входная частота, Гц	31.5 - 60KHz
Входное напряжение	100-240VAC, 50/60Hz
Входной разъем	Гнездо коаксиального питания 2,5 мм наружный диаметр контактный, 6,4 мм внутренний диаметр ствола)
Потребляемая мощность (номинальная), Вт	8.7W
Размеры	
Размеры (Ш x В x Г), мм	387 x 244,4 x 32,9
Размер в коробке (Ш x В x Г), мм	457 x 347 x 181
Вес (с подставкой), кг	3 (без подставки), 3,05
Условия окружающей среды	
Температура, °C	0°C to 40°C
Влажность, %	20%-80
Прочие	
Цвет	Черный
Среднее время безотказной работы	50 000 часов
Варианты монтажа	Монтажный интерфейс VESA 4 отверстия для 75 мм и 100 мм