

Антистатическая заземляющая панель АСЗП

Краткое техническое описание

Антистатическая заземляющая панель АСЗП предназначена для снятия электростатического заряда с тела человека, инструмента. Выпускается в нескольких модификациях.

	АСЗП-ВВ с двумя винтовыми клеммами	Контактные элементы предназначены для подключения антистатических браслетов, настольных и напольных ковриков, инструмента с помощью контактов типа «крокодил», «банан», кнопок, кабельных наконечников. Панель устанавливается непосредственно на рабочем месте (например, на поверхности стола монтажника РЭА или упаковщика электронных компонентов). Монтаж АСЗП производится винтами или шурупами через проушины (см. рис. 2) к поверхности рабочего стола (рис.3) или другой части рабочего места. Заземляющий проводник вводится через технологические отверстия в нижней или боковой стенке корпуса и подключается к винтовой клемме, размещенной на обратной стороне печатной платы.
	АСЗП-КК с двумя контактными кнопками диаметром 10 мм	
	АСЗП-КВ с контактной кнопкой и винтовой клеммой	
	АСЗП-ГВ с гнездом для штекера «банан» и винтовой клеммой	
	АСЗП-ГК с гнездом для штекера «банан» и контактной кнопкой	Тип панели следует выбирать в зависимости от типа контактов, которыми к ней будут подключаться антистатические браслеты и коврики, инструменты и т.п. Для подключения контакта «крокодил» используют винтовую клемму с вывернутым винтом.



Антистатическая заземляющая панель выпускается по ТУ 27.33.13-014-38164566-2019, производитель ООО «Комменж». При заказе следует указать модификацию изделия. Пример заказа: **Антистатическая заземляющая панель АСЗП-КВ.**

Полная техническая информация и указания по применению находятся в техническом описании, которое можно скачать с сайта www.commeng.ru или запросить у производителя.