

Устройство защиты портов Ethernet Commeng 4-Cat5P f/f

Краткое техническое описание

Применяется для защиты четырех портов оборудования Ethernet с, а также любого другого оборудования передачи данных с максимальным рабочим напряжением в линии не более 60 Вольт, работающего по симметричным кабелям.

Поддерживает передачу PoE поверх данных и по свободным жилам кабеля. в соответствии с стандартами IEEE 802.3af/at/bt, а также Passive PoE

Монтируется на рейку DIN.



Количество подключаемых кабелей и портов	4
Совместимость с интерфейсами Ethernet	10/100 BASE-TX, 1000 BASE-T
Передача PoE	IEEE 802.3af/at/bt, Passive PoE
Подключаемые кабели	Cat 5,5e,6; кабели для ШПД
Габариты, Д x Ш x В мм, не более	75 x 22 x 122
Вес, не более, г.	115
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69.	УХЛ 2.1
Степень защиты оболочки (код IP) по ГОСТ 14254-96	IP 20
Категория испытаний по ГОСТ IEC 61643-21-2014	B2, C1
Срок службы, лет	5
Гарантийный срок, с даты ввода в эксплуатацию, мес.	24 (но не более 30 с даты выпуск)

Во избежание ошибок, в проектной и конкурсной документации, при закупке, следует указывать точное название устройства и наименование производителя – ООО «Комменж».

Пример указания при заказе:

Устройство защиты Commeng 4-Cat5P f/f

Полная информация находится в техническом описании, которое можно запросить у производителя или скачать с сайта www.commeng.ru